

INTERMED

Supporting lifes since 1982



FLUA 600

Ventilador Pulmonar

Inclinação e rotação da tela



Conectores

Chamada de enfermagem, USB, RJ45, RS232, VGA

Interfaces de entrada e saída

Saída para o paciente: ISO 22M/15F

Entrada de Oxigênio: DISS ou NIST

Display

Tamanho: 15.6"

Tipo: Active matrix color TFT LCD

Resolução: SVGA

Controles

Controle totalmente eletrônico

Tipo de acionamento: Turbina

Modos de ventilação:

A/C-VCV, A/C-PCV, A/C-PRVC, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PRVC, BIPAP, APRV, CPAP/PSV, VG, AMV (ASV), (VNI, VI)

Principais funções especiais:

Ciclo manual, Terapia de O2, standby, screen-lock, pausa inspiratória, pausa expiratória, suspiro, ATC, Pi Máx, Slow PV, Compensação de complacência P0.1, nebulizador, aspiração automatizada.

Tipos de Paciente: Adulto / Pediátrico / Neonatal

Altura / peso ideal: Ajustável

Monitorização

Curvas em tempo real:

Pressão, Fluxo, Volume, EtCO₂*, SPO₂*

*Opcional: CO₂, SPO₂ (e parâmetros relacionados)

Loops: PxV, VxF, FxP

Tendências: 1s, 5s, 1min, 10min, 30min, 60min

Volume Corrente: 2 a 2000mL

PEEP/CPAP: 0 a 50 cmH₂O

FiO₂: 21 a 100%

I:E: 1:10 a 4:1

Tempo Inspiratório (TI): 0.2 a 5 s

Trigger a fluxo: 0.2 a 20 l/min

Trigger a pressão: -0.1 a -20cmH₂O

Pressão Controlada: Até 100 cmH₂O, acima da PEEP/CPAP

Pressão de Suporte: 0 a 80 cmH₂O, acima PEEP/CPAP

Rampra de pressão: 0 a 2s

Sensibilidade expiratória:

Auto, 5 to 90% do pico de fluxo inspiratório

Pico de fluxo espontâneo: > 210 L/min

Entradas elétrica e de gás

AC: 110 a 240V ~ ±10 %, 50 / 60 Hz AC ou 24 VDC ±10 %

Consumo: 50 W típico

Classe de proteção: Class I

Bateria: Até 2 baterias (180 min cada) / troca rápida

Entrada de Oxigênio:

280 a 600 kPa (41 to 87 psi), 120 L / min

Baixa pressão:

Oxigênio ≤ 15 L / min, < 100kPa

Alarmes

Ajustáveis:

Baixo/alto vol. minuto, baixo/alto vol. corrente, baixa/alta pressão, baixa/alta frequência, alta/baixa FiO₂, apneia

Opcional: baixo/alto CO₂, baixo/alto SPO₂

Alarmes especiais:

Desconexão, PEEP, obstrução da exalação, sensor de fluxo, falha de energia elétrica,

bateria baixa, suprimento de gases

Volume do alarme: 1 a 9

Registro de eventos: armazena os últimos 5.000 registros do histórico de eventos e alarme

Dimensões e peso

Peso: < 45.3 kg

Dimensões (AxLxP): Aprox. 600x415x402mm



S

Intermed Equipamento Médico Hospitalar Ltda.

End.: Rua Santa Monica, 980 Parque Industrial San Jose, Cotia - SP CEP: 06715-865

Tel: +55 (11) 4615-4700 **Email:** vendas@intermed.com.br

Website: www.intermed.com.br

Registro ANVISA: 10243240055

SH SUPORTE
HOSPITALAR
(085) 99916.0926 - (086) 98119.1391

25
ANOS

Leia todo o manual para conhecer os materiais que acompanham os produtos. ©2025 Intermed Equipamento Médico Hospitalar.

Todos os direitos reservados. FLUA 600, Intermed e o logo Intermed são marcas comerciais ou marcas registradas da Intermed. CAT_806.00521 Rev000